

Pflegen für Vinyl, PVC- & CV-Belag

Materialcharakter

Vinyl, PVC und CV Beläge sind moderne, elastische Bodenlösungen mit hoher Strapazierfähigkeit und pflegeleichter Oberfläche. Sie zeichnen sich durch ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber alltäglicher Beanspruchung sowie durch eine gleichmässige, geschlossene Nutzschicht aus.

Die elastische Struktur sorgt für angenehmes Begehen und eignet sich sowohl für Wohnräume als auch für stärker frequentierte Bereiche.

Raumklima

Ein konstantes Raumklima mit 18 bis 24 Grad Raumtemperatur ist ideal. Extreme Temperaturschwankungen sowie dauerhafte Feuchtigkeit sind zu vermeiden.

Bei Bodenheizung darf die Oberflächentemperatur 27 Grad nicht überschreiten. Eine gleichmässige Wärmeverteilung unterstützt die Formstabilität des Belages.

Erstbehandlung nach Verlegung

Nach Bauschlussreinigung ist keine Erstpflege zwingend erforderlich. Bei starker Beanspruchung Schutzbeschichtung möglich.

Laufende Reinigung

Regelmässig feucht wischen mit geeignetem PU Reiniger. Dosierung beachten.

Empfohlen

- *Schmutzfangmatten*
- *Regelmässige Auffrischung*
- *Geeignete Stuhlrollen*

Vermeiden

- *Überdosierung von Reinigern*
- *Scheuermittel*
- *Ungeeignete Pads*

Allgemeine Hinweise

Diese Empfehlungen entsprechen dem Stand der Reinigungstechnik. Eine Haftung im Einzelfall wird nicht übernommen.

Die Rutsicherheit wird wesentlich durch Pflege und Reinigung beeinflusst.

Gerne beraten wir Sie persönlich und stellen Ihnen die exakt auf Ihren Boden abgestimmten Pflegeprodukte bei Teppich & Parkett CC AG zur Verfügung.

Mehr Pflegetipps

